



Markt Irsee
Landkreis Ostallgäu

Bebauungsplan Nr. 17 **"Oggenrieder Straße"**

Satzung

Planfertiger: Planungsbüro Max Kehrbäum
Richard-Wiebel-Gässchen 1
87660 Irsee
Tel.: +49(0) 8341 9559835
Mobil:+49(0) 176 61574161
planung.kehrbaum@web.de

Auskünfte: Markt Irsee
Meinrad-Spieß-Platz 1
87660 Irsee
Tel.: 08341 - 2214
Fax: 08341 - 101529
info@irsee.bayern.de

Aufgestellt : 04.12.2018

Geändert: 25.06.2019

VORENTWURF
i.d.F. vom 04.09.2019

Bebauungsplan Nr. 17

"Oggenrieder Straße"

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 9, 10, und 13b des Baugesetzbuches (BauGB), Art. 81. Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und Verordnungen über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), hat der Markt Irsee diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

A FESTSETZUNGEN

1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

2. Art der baulichen Nutzung: (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 WA Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

2.1.1 Zulässig sind:

Ziffer 1 gem. § 4 Abs. 2 BauNVO (Wohngebäude)

2.1.2 Ausnahmsweise können zugelassen werden:

Ziffer 1 gem. § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes)

Ausnahmen sind in Baufeld B alternativ zu den 4 WE auf maximal 8 Zimmer/Appartements beschränkt. Eine dauerhafte Vermietung von Ferienwohnungen ist nicht zulässig.

2.1.3 Nicht zulässig sind:

Ziffern 4 und 5 gem. § 4 Abs. 3 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen)

3. Maß der baulichen Nutzung: (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß §§ 16 und 17 BauNVO wird bestimmt durch die zeichnerischen Festsetzungen im Planteil, durch Festsetzungen der für das jeweilige Grundstück zulässigen Grundfläche (GR) und der Höhe der baulichen Anlagen.

3.1 Abgrenzung unterschiedlicher Baufelder

3.2 Baugrenze

3.3 Grundfläche baulicher Anlagen (gem. § 19 BauNVO)

Maßgebend sind die Festsetzungen für die max. zulässige Grundfläche GR baulicher Anlagen (siehe Planteil) mit Flächenangabe (in m²) als Höchstmaß.

GR Maximal zulässige Grundfläche gem. §19 Abs. 4 BauNVO)

z.B. $GR \leq 110 \text{ m}^2$

3.4 II Maximale Anzahl der Vollgeschosse

z.B. II (Vollgeschosse)

3.5 WH Maximal zulässige Wandhöhe

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch die max. zulässige Wandhöhe WH mit Bezugspunkten, traufseitig gemessen festgesetzt.

Unterer Bezugspunkt: Oberkante der bestehenden, bzw. festgesetzten Geländehöhen, gemittelt im Bereich des Baufensters.

Oberer Bezugspunkt: Schnittpunkt der traufseitigen Vorderkante der Außenwand mit der Dachhaut

4. Bauweise: (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise festgesetzt.















Zulässig sind folgende Hausformen:



nur Einzelhäuser zulässig



auch Doppelhäuser zulässig

5.  **Dachform / Dachneigung / Firstrichtung**
Im gesamten Planungsgebiet sind für Hauptgebäude ausschließlich Satteldächer mit einer Dachneigung von 30°, bzw. 35°- 41° zulässig. Die im Planteil durch Pfeile dargestellten Firstrichtungen sind einzuhalten.
- 5.1  Schaugiebel
6. **Abstandsflächen (Art. 6 BayBO)**
Die gesetzlich erforderlichen Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO sind einzuhalten.
7. **Nutzungsschablone**
- | | |
|-----------|---------------|
| Baufeld X | |
| WE max. | Vollgeschosse |
| GR max. | WH max. |
| Hausform | Dachneigung |
8.  **Öffentliche Verkehrsflächen**
9.  **Forstwirtschaftliche Verkehrsflächen**
10.  **Straßenbegrenzungslinie**
11.  **Umgrenzung der Flächen für Garagen und Nebengebäude**
12.  **Ein- und Ausfahrtbereich**
13.  **Maßangabe in Meter (z.B. 14 m)**
14.  **Höhenangabe in Meter üNN**
15.  **Höhenlinien im Abstand 1 Meter**
16.  **Aufnahme in die Erhaltungssatzung der Gemeinde Irsee**
17. **Grünordnung**
- 17.1  Öffentliche Ortsrandbegrünung - zu erhalten
- 17.2  Baum - zu erhalten
Die im Planteil als zu erhaltend eingetragenen Bäume sind zu bewahren und im Wuchs zu fördern. Es gilt die Baumschutzverordnung des Marktes Irsee.
- 17.3  Baum - zu pflanzen, Standortvorschlag
Die im Planteil gekennzeichneten Standorte sind verbindlich zu bepflanzen. Von den Pflanzstandorten kann bei der Ausführung geringfügig (bis zu 3m) abgewichen werden. Die Verkehrsübersicht darf dabei nicht behindert werden.
- 17.4 Pro 300 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Obstbaum als Hoch- oder Halbstamm zu pflanzen.
- 17.5 Unbebaute Flächen, die nicht der Erschließung und Ver-/ Entsorgung dienen, sind dauerhaft zu begrünen. Kiesflächen sind nur im Rahmen von Stellplätzen oder Erschließungswegen zulässig und auf ein Mindestmaß zu begrenzen.
- 17.6 Mindestens 15 % der jeweiligen Grundstücksfläche sind im Gegensatz zu intensiv genutzten und gemähten Rasenflächen als naturnahe Grünfläche zu unterhalten. Zulässig ist die Saat von autochthonen (Vorkommensgebiet 6.1 Alpenvorland) und insektenfreundlichen Wildblumen, Wiesenkräutern und freiwachsenden Gehölzen. Diese Flächen sind bevorzugt an den Grundstücksgrenzen zum Ortsrand hin anzulegen. Die Nutzung von selbstfahrenden Mährobotern ist auf diesen Flächen unzulässig. Zulässig ist eine zweischürige Mahd Ende Juni und Ende August.
- 17.7 Die Nutzung von selbstfahrenden Mährobotern wird auf den übrigen Grünflächen des Plangebietes auf die Tageszeit beschränkt. In der Dämmerungs- und Nachtzeit von 17 - 7 Uhr ist der Betrieb von Mährobotern nicht zulässig.
- 17.8 Abriss- und Rodungsmaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit, also vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen.

17.9 Im Plangebiet ist im Falle von Ersatzbauten die Baumfallgrenze zu Forstflächen zu beachten und ggf. verstärkte Dachstühle und/oder Außenwände auszuführen.

17.10 Für die vorgenannten Eingrünungsmaßnahmen kann aus der nachfolgenden Pflanzliste auszuwählt werden.

17.11	Pflanzliste:	<u>Obstbäume - Auswahl</u>
	<u>Bäume</u> - mindestens Wuchsklasse II Mindestqualität: 3xv., H 251 - 300 cm	Apfel - Elstar - Berner Rosenapfel - Kaiser Wilhelm - Glockenapfel
	Acer campestre - Feldahorn	Birne - Stuttgarter Geißhirtle - Gute Luise - Honigbirne - Luipolzerbirne
	Quercus robur - Stiel-Eiche	Kirsche - Kassins Frühe - Regina - Hedelfinger - Morellenfeuer
	Tilia platyphyllos - Sommerlinde	Zwetschge - Wangeheims Frühzwetschge - Bühler Frühzwetschge - Elena - Schwäbischer Hengst
	Tilia cordata - Winterlinde	
	Sorbus torminalis - Elsbeere	
	<u>Sträucher</u> - Auswahl Mindestqualität: 2xv., H 60 - 100 cm	
	Cornus mas - Kornelkirsche	
	Cornus sanguinea - Roter Hartriegel	
	Corylus avellana - Haselnuss	
	Ligustrum vulgare - Liguster	
	Lonicera xylosteum - Heckenkirsche	
	Prunus spinosa - Schlehe	
	Viburnum lantana - Wolliger Schneeball	

Zusätzlich kommen einheimische Arten von Nadelgehölzen und Wildrosen in Betracht. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind potentiell invasive Arten sowie rot- und gelblaubige bzw. blaunadelige Gehölze innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen.

18. Einfriedungen / Freiflächen / Zufahrten / Oberflächenwasser

18.1 Die Höhe der zu öffentlichen Verkehrsflächen orientierten baulichen Einfriedungen wird auf maximal 0,90 m begrenzt. Solche Einfriedungen sind als Holzzaun oder als Zaun mit senkrechten Latten oder Stabstählen auszuführen, die lichten Abstände der Füllstäbe sind auf mindestens 8 cm begrenzt.

Es kann auch auf Einfriedungen verzichtet werden.

Die Höhe der sonstigen Einfriedungen beträgt maximal 1,20 m. In diesen von der Straße abgewandten Bereichen ist auch Maschendraht zulässig. Türen und Tore sind in Material und Bauart auf das Zaunbild abzustimmen.

Stacheldraht, massive Sockel oder Gabione sind unzulässig. Sockel sind in den angegebenen Höhen inbegriffen. Ausführungen ohne Sockel müssen zum Boden einen Abstand von 10 cm einhalten (Kriechzone).

18.2 Hecken aus heimischen Gehölzen sind bis zu einer Höhe von 1,80 m, an Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen bis 0,90 m zulässig.

18.3 Die natürliche Geländeoberfläche ist weitmöglichst zu erhalten.

Veränderungen der Geländeoberfläche (Abgrabungen, Aufschüttungen) sind nur zur Vorbereitung der Errichtung von Gebäuden insoweit zulässig, als dies für das Erreichen der im Plan dargestellten Geländehöhen erforderlich ist. Bei Aufschüttungen ist eine Böschung so herzustellen, dass diese auf dem eigenen Grundstück auf das Niveau des natürlichen oder benachbarten Geländes hin ausläuft.

Somit sind in Baufeld B Aufschüttungen von bis zu ca. 50cm zulässig, Baufeld C muss um ca. 3,5 m mit verdichtungs- und tragfähigem Naturmaterial aufgeschüttet werden.

18.4 Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Gemäß § 202 BauGB ist der Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Es wird explizit auf die kartierte Rutschablagerung im Geltungsbereich hingewiesen.

18.5 Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Garagenzufahrten, Park- und Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen und/oder wasserdurchlässigen Fugen auszuführen, bevorzugt als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Rasenpflaster etc.).







18.6 Das anfallende Oberflächenwasser soll auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht werden und darf nicht auf öffentliche Verkehrsflächen abgeleitet werden. Ist aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück nicht möglich, ist das Oberflächenwasser über die Grasnarbe in Richtung der nördlich liegenden Forstflächen abzuleiten.

18.7 Der Bau von Regenwasserspeichern ist ebenso wie die Regenwassernutzung für WC-Spülungen zulässig. Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist gemäß § 3 AVBWasserV dem Wasserversorgungsunternehmen zu melden. Es ist sicherzustellen, dass keine Rückwirkungen auf das öffentliche Wasserversorgungsnetz entstehen.

19. Gestaltung der Gebäude (Art. 81 BayBO)

- 19.1 Für die Baufelder gelten die jeweiligen Festsetzungen der Nutzungsschablone im Planteil.
- 19.2 Die Traufseiten der Hauptgebäude sind mindestens 30% länger auszubilden als die Giebelseiten.
- 19.3 Für Doppelhäuser sind Versätze in Firsthöhe und Dachneigung unzulässig.
- 19.4 Schräge Dachanschnitte außer der im Planteil dargestellten sind unzulässig.
- 19.5 Negative Dacheinschnitte sind unzulässig.
- 19.6 Ein Zwerchgiebel pro Hausseite ist nur bei Einzelhäusern zulässig. Ein Mindestabstand vom Ortgang von 4 m ist einzuhalten. Der First des Zwerchgiebels muss mindestens 30 cm senkrecht gemessen unter dem Hauptfirst liegen. Die Breite ist auf maximal 30% der Länge des Hauptbaukörpers begrenzt.
- 19.7 Ein Quergiebel pro Hausseite ist nur bei Einzelhäusern zulässig. Ein Mindestabstand vom Ortgang von 3 m ist einzuhalten. Der First der Widerkehr muss mindestens 30 cm senkrecht gemessen unter dem Hauptfirst liegen. Die Breite ist auf maximal 40% der Länge des Hauptbaukörpers begrenzt.
Ein Quergiebel in Randlage ist nur im Baufeld B zulässig, wenn er gegenüber dem Hauptbaukörper einen räumlichen Vorsprung von mindestens 3 m aufweist.
- 19.8 Es sind Spitz-, Giebel- und Schleppegauben zulässig, sofern von Giebelwänden ein seitlicher Abstand von 1,5 m und ein Abstand zwischen Gauben oder zwischen Gaube und Zwerchgiebel, Quergiebel oder Widerkehr von mindestens der doppelten Gaubenbreite eingehalten wird.
Der obere Abschluss von Gaubendächern muss mindestens 50 cm senkrecht gemessen unter dem Hauptfirst liegen. Für Gauben stehen neben den Punkten 18.7 und 18.8 weitere 30% der Länge des Hauptbaukörpers zur Verfügung.
- 19.9 Die Dacheindeckung hat mit kleinteiligen, naturroten Dachziegeln zu erfolgen. Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie sind zulässig, sofern sie rechteckig, ohne Versätze und mit gleicher Neigung wie das Hauptdach auf diesem installiert werden.
- 19.10 Dachüberstände sind an Giebel- und Traufseite von Hauptgebäuden von 20 cm bis 80 cm, bei Nebengebäuden von 20 cm bis 60 cm zulässig. Für die Traufseite sind jeweils mindestens 20 cm mehr Überstand zu wählen.
- 19.11 Dachform, Dachneigung und Dachdeckung der Nebengebäude sind dem Hauptgebäude anzugleichen, ausnahmsweise sind auch Pultdächer mit einer Dachneigung von bis zu 10° und Blecheindeckung zulässig.
- 19.12 Außenwände sind in Massiv- oder Holzbauweise zu errichten. Sie sind zu verputzen oder senkrecht mit Holz zu verkleiden. Für Verputze sind nur Kalk- oder Mineralfarben in gebrochenen weißen oder in sandigen Tönen zulässig. Für Holzverkleidungen sind farblose und naturfarbene Anstriche (Grau- bis Braunschattierungen) sowie naturbelassenes Holz zulässig.
- 19.13 In Baufeld A ist das Hauptgebäude mindestens ab der Oberkante des Fertigfußbodens des Obergeschosses, in Baufeld C mindestens der Giebel des Nebengebäudes senkrecht mit Holz zu verkleiden.
- 19.14 Die maximal zulässigen Wandhöhen ergeben sich aus der zulässigen Anzahl an Geschossen und der Dachneigung.
Ein Geschoss ist als solches definiert, wenn dieses vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt und über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Eine geringere Dachneigung erlaubt somit durch geringere Raumhöhen einen höheren Kniestock.
- 19.15 In Baufeld B ist die westliche, in Baufeld D die straßenzugewandte Giebelseite bei einem Ersatzbau so zu errichten, dass durch die Einteilung der Fenster und sonstiger gestalterischer Elemente der Fassade ein symmetrisch angeordneter Schaugiebel entsteht. An den Fenstern der Schaugiebel (Baufeld B und D) und der straßenseitigen Traufseite (Baufeld D) müssen beidseitig der Fenster Läden angebracht werden.
- 19.16 Genehmigte Fassadenansichten sind verbindlich auszuführen und bei geplanten Änderungen erneut vorzulegen.

B HINWEISE

-  Naturdenkmal (Buche)
-  Bestehende Gebäude mit Hausnummer
-  Bestehende Flurnummer
-  Vorhandene Grundstücksgrenze
-  Benachbarte Biotope
-  Georisk-Objekt

C VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 04.12.2018 gefasst und am 17.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht (§2 Abs. 1 BauGB).
2. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde vombisgemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB).
3. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom bis stattgefunden (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB).
4. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung wurde vombisgemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB).
5. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom bis stattgefunden (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB).
6. Der Entwicklungs- und Planungsausschuß hat mit Beschluss vom die Bebauungsplan-Änderung gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.
7. Ausfertigung
Markt Irsee, den

.....
Andreas Lieb, Erster Bürgermeister

(Siegel)

8. Vermerk zur Rechtskraft
Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan erfolgte am 28.08.2019. Dabei wurde auf die Rechtsfolgen des § 44 und § 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplanes hingewiesen.

.....
Andreas Lieb, Erster Bürgermeister

(Siegel)